

BOSSTELBOX4

Gateway Voz IP de 4 líneas FXS



BOSSTELBOX4, este gateway de voz IP dispone de 4 líneas FXS para la conexión de teléfonos analógicos o fax convencionales. Su uso es doble, por un lado para conectar teléfonos analógicos convencionales y convertidos en IP. Por el otro lado es un gateway económico para que cualquier centralita disponga de una línea de entrada IP para todas sus extensiones.

BOSSTELBOX4 nos realiza una integración inmediata de llamadas de VozIP entrantes y salientes sobre nuestra centralita independientemente del modelo de ésta.

Especificaciones técnicas

Easy interface with ADSL/Cable Modem and Leased line equipment.

Two 10BaseT Ethernet RJ-45 port.

Four RJ-11 Telephone port (FXS).

ITU-T H.323, v2/v3/v4 compliance.

Support SIP protocol.

Support H.235 security Token.

PPPoE.

Behind NAT Router or IP sharing device.

Automatically Gatekeeper Discovery.

Alternative Gatekeeper selection.

Provide Peer-to-Peer Mode (Non Gatekeeper needed) selection.

Line polarity reversal generation.

Support DNS server inquiry.

TFTP/FTP software upgrade.

E.164 Dial Plan.

DTMF detection/generation.

Support "Flash" function for PBX application.

Remote configuration/reset.

MS-Netmeeting v.3.0 compatible.

Support Fix IP and DHCP.

Provide T.38/FAX function.

Codec--G.711 A/ μ -law, G.723.1, G.729A, G.729.

G.168/165--compliant adaptive echo cancellation.

Dynamic Jitter Buffer.

Completed voice band signaling support.

Generate Caller ID (FSK).

Provide inband or Outband DTMF generation/detection.

Provide H.450 services (Hold, Transfer, Forward).

2-wire loop start.

Programmable AC impedance, Feeding voltage, Ring voltage, Ring Cadence, Loop current and call progress tone.

TELNET/Console port and Web Browser configuration.