



## Teléfono IP con 3 canales de voz, características y especificaciones



**Modelo: BOSST67**

**BOSST68** (con módulo de PoE incluido)

### Ventajas

Se integra facilmente con IP-PBX
Elimina cargas de llamada de larga distancia
Se instala facilmente con el módulo PoE incluido(BOSST68)
Fácil de configurar y administrar
Configurable remotamente y actualizable

### Lista de características

Características	
<b>Protocolo de Voz IP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP v2.0 (RFC 3261)</li> </ul>
<b>Características de llamada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re discado de llamada- Llama al último número marcado</li> <li>• Bloqueo de llamada- Bloquea todas las llamadas entrantes</li> <li>• Llamada en espera, en espera la llamada actual</li> <li>• Transferencia de llamada</li> <li>• Reenvío de llamada- Reenvío por petición o duración</li> <li>• Espera de llamada- Contesta 2 simultaneamente</li> <li>• Conferencia en tres partes</li> </ul>
<b>Display</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luz de fondo LCD con 2*16 Matriz de puntos</li> <li>• Soporta ID de llamada</li> <li>• Muestra llamadas simultaneas</li> <li>• Muestra fecha y hora</li> </ul>
<b>Administración facil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Páginas web personalizables y teclas de función para instalación y fácil configuración</li> <li>• Páginas web personalizables para actualización de firmware</li> <li>• Automaticamente se re asignan las configuraciones de usuario al resetear</li> </ul>
<b>Teclado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 teclas rápidas de llamada</li> <li>• Teclas de navegación en 4 direcciones</li> <li>• Mensaje de voz</li> <li>• Tecla de control de volumen</li> <li>• Tecla alfanumérica</li> <li>• Teclas de función                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda</li> <li>- Rediscado</li> <li>- DND (No molestar)</li> <li>- Hold (Espera)</li> <li>- Transferir</li> <li>- Conferencia</li> <li>- Reenviar</li> <li>- Borrar</li> <li>- Auriculares</li> </ul> </li> </ul>



## Hoja de especificaciones

Especificaciones	
<b>Codec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.726 (16/24/32/40)</li> <li>• G.711 (a-law y u-law)</li> <li>• G.723/G.729(Opcional)</li> </ul>
<b>Protocolo de red</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP v2.0 (rfc3261)</li> <li>• IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/ICMP/ARP/RARP/SNTP</li> <li>• TFTP/FTP/DHCP/DNS/SNTP Cliente</li> <li>• HTTP/DHCP/NAT Servidor</li> <li>• PPPoE/ Estático/ Asignación DHCP IP</li> <li>• NAT Transversal -STUN -Media Relay</li> </ul>
<b>Seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP 1.1 básico/ resumen de autenticación para configuración de página</li> <li>• MS% para autenticación SIP(RFC 2069/ RDC2617)</li> </ul>
<b>QoS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ToS, IEEE 802.1q VLAN</li> </ul>
<b>DTMF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In-Band DTMF</li> <li>• Out-of-Band DTMF (RFC2833)</li> <li>• SIP Info</li> </ul>
<b>Calidad de voz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VAD: Detección de actividad de voz</li> <li>• CNG: Generador de ruido confortable</li> <li>• ACE: Cancelador acústico de eco</li> <li>• G.165: Cancelador de línea de eco (LEC)</li> <li>• G.168: Cancelador de eco de red digital(EC)</li> <li>• Jitter Buffer</li> </ul>
<b>Tonos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tono de llamada – 4 tipo/ Tono de devolución de llamada</li> <li>• Tono de llamada/ Tono ocupado</li> </ul>
<b>Pantalla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla LCD con luz de fondo - Resolución: 2x16 caracteres matriz de puntos - Tamaño: 0.8”H x 3.14”W (8x2cm)</li> <li>• Soporta ID de llamada</li> <li>• Muestra llamadas simultáneas</li> <li>• Fecha y Hora</li> </ul>
<b>Información eléctrica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6V DC adaptador, Suministrado localmente al escritorio utilizando la fuente de alimentación AC a DC</li> </ul>
<b>Altura y peso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 7.08”H x 7.8”W x 3.14”D (18x20x8 cm)</li> <li>• Peso: 600g</li> </ul>
<b>Características de llamada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rediscado de llamada - Llamada al último número</li> <li>• Bloqueo de llamada - Bloquea todas las llamadas entrantes</li> <li>• Llamada en espera, pone en espera la llamada actual</li> <li>• Transferencia de llamada</li> <li>• Reenvío de llamada - por petición o duración</li> <li>• Llamada en espera - Contesta 2 llamadas simultáneamente</li> <li>• Conferencia en tres partes</li> </ul>
<b>Funciones de teléfono</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aviso visual de llamada e indicador de mensajes</li> <li>• Música de espera</li> <li>• Registros remotos de SIP- Hasta 3 cuentas con diferentes proxies SIP</li> <li>• No se perderá la configuración si se desconecta</li> <li>• Historial de llamada</li> <li>• Altavoces half duplex</li> <li>• Montable en pared</li> <li>• Dos puertos 10/100 Ethernet integrados</li> <li>• Velocidad de llamadas- Hasta 10 registros</li> <li>• Agenda- Hasta 140 registros</li> </ul>