



Teléfono IP con 3 canales de voz, características y especificaciones

Modelo: BOSST68 (con módulo de PoE incluido)

BOSST67



Ventajas

| |
|--|
| Se integra fácilmente con IP-PBX |
| Elimina cargas de llamada de larga distancia |
| Se instala fácilmente con el módulo PoE incluido |
| Fácil de configurar y administrar |
| Configurable remotamente y actualizable |

Lista de características

| Características | |
|-----------------------------------|--|
| Protocolo de Voz IP | <ul style="list-style-type: none"> • SIP v2.0 (RFC 3261) |
| Características de llamada | <ul style="list-style-type: none"> • Re discado de llamada- Llama al último número marcado • Bloqueo de llamada- Bloquea todas las llamadas entrantes • Llamada en espera, en espera la llamada actual • Transferencia de llamada • Reenvío de llamada- Reenvío por petición o duración • Espera de llamada- Contesta 2 simultaneamente • Conferencia en tres partes |
| Display | <ul style="list-style-type: none"> • Luz de fondo LCD con 2*16 Matriz de puntos • Soporta ID de llamada • Muestra llamadas simultaneas • Muestra fecha y hora |
| Administración facil | <ul style="list-style-type: none"> • Páginas web personalizables y teclas de función para instalación y fácil configuración • Páginas web personalizables para actualización de firmware • Automaticamente se re asignan las configuraciones de usuario al resetear |
| Teclado | <ul style="list-style-type: none"> • 10 teclas rápidas de llamada • Teclas de navegación en 4 direcciones • Mensaje de voz • Tecla de control de volumen • Tecla alfanumérica • Teclas de función <ul style="list-style-type: none"> - Agenda - Rediscado - DND (No molestar) - Hold (Espera) - Transferir - Conferencia - Reenviar - Borrar - Auriculares |



Hoja de especificaciones

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|--|
| Codec | <ul style="list-style-type: none"> • G.726 (16/24/32/40) • G.711 (a-law y u-law) • G.723/G.729(Opcional) |
| Protocolo de red | <ul style="list-style-type: none"> • SIP v2.0 (rfc3261) • IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/ICMP/ARP/RARP/SNTP • TFTP/FTP/DHCP/DNS/SNTP Cliente • HTTP/DHCP/NAT Servidor • PPPoE/ Estático/ Asignación DHCP IP • NAT Transversal -STUN -Media Relay |
| Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> • HTTP 1.1 básico/ resumen de autenticación para configuración de página • MS% para autenticación SIP(RFC 2069/ RDC2617) |
| QoS | <ul style="list-style-type: none"> • ToS, IEEE 802.1q VLAN |
| DTMF | <ul style="list-style-type: none"> • In-Band DTMF • Out-of-Band DTMF (RFC2833) • SIP Info |
| Calidad de voz | <ul style="list-style-type: none"> • VAD: Detección de actividad de voz • CNG: Generador de ruido confortable • ACE: Cancelador acústico de eco • G.165: Cancelador de línea de eco (LEC) • G.168: Cancelador de eco de red digital(EC) • Jitter Buffer |
| Tonos | <ul style="list-style-type: none"> • Tono de llamada – 4 tipo/ Tono de devolución de llamada • Tono de llamada/ Tono ocupado |
| Pantalla | <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD con luz de fondo - Resolución: 2x16 caracteres matriz de puntos - Tamaño: 0.8”H x 3.14”W (8x2cm) • Soporta ID de llamada • Muestra llamadas simultáneas • Fecha y Hora |
| Información eléctrica | <ul style="list-style-type: none"> • 6V DC adaptador, Suministrado localmente al escritorio utilizando la fuente de alimentación AC a DC |
| Altura y peso | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 7.08”H x 7.8”W x 3.14”D (18x20x8 cm) • Peso: 600g |
| Características de llamada | <ul style="list-style-type: none"> • Rediscado de llamada - Llamada al último número • Bloqueo de llamada - Bloquea todas las llamadas entrantes • Llamada en espera, pone en espera la llamada actual • Transferencia de llamada • Reenvío de llamada - por petición o duración • Llamada en espera - Contesta 2 llamadas simultáneamente • Conferencia en tres partes |
| Funciones de teléfono | <ul style="list-style-type: none"> • Aviso visual de llamada e indicador de mensajes • Música de espera • Registros remotos de SIP- Hasta 3 cuentas con diferentes proxies SIP • No se perderá la configuración si se desconecta • Historial de llamada • Altavoces half duplex • Montable en pared • Dos puertos 10/100 Ethernet integrados • Velocidad de llamadas- Hasta 10 registros • Agenda- Hasta 140 registros |